MODE D'EMPLOI CARTOUCHE RECHARGEABLE **450 Adams 450 Revolver 450 Webley H&C**

AMORCAGE : Placer l'étui dans l'outil principal. Placer une amorce sur le puits d'amorce. Enfoncer **entièrement** l'amorce avec un maillet, sans hésiter à bien frapper.

Charger l'étui d'une dose de poudre noire.

Placer l'étui sur le socle, puis une balle sur l'étui. Couvrir l'ensemble avec l'outil principal , gorge repère en bas.

Réglage de l'outil d'enfoncement : Avec un maillet, forcer progressivement l'ogive pour la positionner correctement dans l'étui. Visser le manchon contre l'outil principal et le bloquer avec les ecrous. NB : En moyenne, enfoncement de la balle jusqu'au milieu de la gorge de graissage.

Sertissage : placer les rondelles-cales dans le socle. Placer la cartouche au dessus des cales. Couvrir l'ensemble avec l'outil principal, gorge-repère en bas. Frapper avec un maillet Sortir la cartouche, si besoin en la repoussant avec l'outil d'enfoncement ou une baguette en bois. NB : pour le sertissage, au lieu d'un maillet, on peut utiliser un étau .Selon de nombre de rondelles –calles utilisées, le sertissage sera plus ou moins fort.

APRES LE TIR

Désamorcer l'étui avec le désamorceur. Le nettoyer avec de l'eau ammoniaquée.

Lubrifier l'étui et le recalibrer

Chasser l'étui avec la tige-extracteur et le maillet
L'étui est prêt à être rechargé

Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. L'utilisation d'une autre poudre se fait sous la responsabilité de l'utilisateur : dans ce cas, consulter les tables de rechargement du manuel publié par M. R Malfatti.

H & C

BP 28. 69563 Saint Genis-Laval cedex
France
Tél 09 71 31 05 35 (prix d'un appel local)
www.hc-collection.com
E-mail : contact@hc-collection.com